

Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S3, 5 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28027
 GTIN: 4026092058640
 Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart: fäkalienhaltig

Abmessungen

Gewicht netto: 24 kg
 Gewicht brutto: 27,04 kg
 Verpackungsmaß Breite: 350 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 380 mm
 Verpackungsmaß Länge: 585 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 3000
 Anschlusstyp: Direktanschluss
 Nennstrom: 5,4 A
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m
 Schutzklasse: I
 Trockenlaufsicher: nein
 Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)
 Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
 Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C
 Förderhöhe max.: 16 m
 Drehzahl: 2845 U/min
 Leistung P1: 3,2 kW
 Leistung P2: 2,7 kW
 Betriebsart: S3 - 50 %
 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Steuerung

Netzfrequenz: 50 Hz
 Betriebsspannung: 400 V
 Anschlusstyp: Direktanschluss