


Duschrinne Linearis Compact L: 650 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.62M
 GTIN: 4026092078907
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Geringe Einbauhöhe
- Höchste Brandschutzstandards

Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahlblegler individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchverschluss.

Ausführung	
System:	125
Sickerwasseröffnung:	vorbereitet
Abdichtung am Aufsatzstück:	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	22 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau:	0,6
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	0,7
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau:	0,5 mm
Allgemeine Merkmale	
Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50 mm
Abmessungen	
Gewicht netto:	1,9 kg
Gewicht brutto:	2,27 kg
Außenmaß Länge:	715 mm
Einbautiefe:	80 - 140 mm
Breite:	191 mm
Höhe:	80 mm
Verpackungsmaß Breite:	260 mm

Verpackungsmaß Höhe: 130 mm
Verpackungsmaß Länge: 1280 mm

Behälter/Grundkörper
Auslauf Anzahl: 1
Material Grundkörper: ABS

Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe: silber
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung: eingelegt
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Rost Design: optional befliesbar
Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Länge: 650 mm
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Aufsatzstück Material: ABS
Geruchsverschluss: inklusive