

## Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., DN 100, ohne Heizung



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 48310  
GTIN: 4026092039236  
Preisgruppe: 40

### Produktvorteile

- Aus recyclingfähigem Verbundwerkstoff
- Dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche

### Beschreibung

Der Flachdachablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Kiesfangkorb ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis:

Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.

#### Ausführung

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| System:                    | 200                                                                            |
| Heizung:                   | ohne                                                                           |
| Abdichtung am Grundkörper: | Pressdichtungsflansch (geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen) |

#### Allgemeine Merkmale

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Norm:                  | EN 1253 |
| Nennweite (DN):        | 100     |
| Außendurchmesser (DA): | 110 mm  |

#### Abmessungen

|                |         |
|----------------|---------|
| Gewicht netto: | 2,49 kg |
|----------------|---------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Gewicht brutto:        | 3,13 kg |
| Durchmesser:           | 365 mm  |
| Aussparungsmaß Breite: | 227 mm  |
| Aussparungsmaß Länge:  | 227 mm  |
| Breite:                | 365 mm  |
| Länge:                 | 365 mm  |
| Verpackungsmaß Breite: | 360 mm  |
| Verpackungsmaß Höhe:   | 250 mm  |
| Verpackungsmaß Länge:  | 360 mm  |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Behälter/Grundkörper  |         |
| Material Grundkörper: | Ecoguss |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Abdeckungsmerkmale     |              |
| Abdeckungsart:         | Kiesfangkorb |
| Abdeckung Material:    | Kunststoff   |
| Abdeckung Farbe:       | schwarz      |
| Aufsatzstück Material: | Ecoguss      |