

## Durchgangsdichtung Quick-Fit für Kernlochbohrungen, ohne Brandschutz



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 48991  
GTIN: 4026092038239  
Preisgruppe: 10

### Beschreibung

Durchgangsdichtung Quick-Fit ohne Brandschutzeinlage, für Kernlochbohrungen. Passend für Ecoguss- und Practicus-Grundkörper mit senkrechtem Auslauf. Verschließt den Spalt zwischen Ablauf und Decke, wirkt schallhemmend und isoliert thermisch.

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Quick-Fit:   | ohne Brandschutzeinlage |
| Kernbohrmaß: | 160 mm +- 2mm           |

|            |     |
|------------|-----|
| Ausführung |     |
| System:    | 125 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Allgemeine Merkmale |            |
| Farbe:              | schwarz    |
| Material:           | Kunststoff |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Abmessungen            |         |
| Gewicht netto:         | 0,31 kg |
| Gewicht brutto:        | 0,47 kg |
| Durchmesser:           | 166 mm  |
| Verpackungsmaß Länge:  | 200 mm  |
| Verpackungsmaß Breite: | 200 mm  |
| Verpackungsmaß Höhe:   | 175 mm  |