


Grundkörper Ferrofix Sys 125, DN 100, Ausl. seidl., Pressfl.



Artikelinformationen

Artikelnummer: 54220
 GTIN: 4026092053669
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Aufsatzstücken variabel kombinierbar

Beschreibung

Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 125 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System:	125
Abdichtung am Grundkörper:	Pressdichtungsflansch (geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen)
Sperrwasserhöhe:	50 mm

Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110 mm

Abmessungen

Gewicht netto:	2,65 kg
Gewicht brutto:	2,94 kg
Breite:	273 mm
Höhe:	162 mm
Länge:	273 mm
Verpackungsmaß Breite:	280 mm
Verpackungsmaß Höhe:	260 mm
Verpackungsmaß Länge:	280 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl:

1

Material Grundkörper:

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Stutzen Ausführung:

waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Geruchsverschluss:

inklusive