

## Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebefl., Gitterr., 200x200 mm



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 54917  
GTIN: 4026092072431  
Preisgruppe: 70

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

### Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

#### Ausführung

System: 125  
Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig  
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

#### Allgemeine Merkmale

Norm: EN 1253-1

#### Abmessungen

Gewicht netto: 4,34 kg  
Gewicht brutto: 4,78 kg  
Breite: 300 mm  
Höhe: 100 mm  
Länge: 300 mm  
Verpackungsmaß Breite: 190 mm  
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm  
Verpackungsmaß Länge: 390 mm

#### Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Gitterrost  
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)  
Abdeckung Höhe: 15 mm  
Oberfläche: gebeizt  
Verriegelung: unverriegelt

Belastungsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Rahmen Breite:	200 mm
Rahmen Länge:	200 mm
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Maschenweite:	23 x 23 mm