

## Pumpenantrieb SPF 1400 230 V, S3, 10 m Kabel, mit Kondensator



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 680218

GTIN: 4026092066775

Preisgruppe: 90

### Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

#### Allgemeine Merkmale

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Abwasserart:            | fäkalienhaltig |
| Servicepartner kaufbar: | Ja             |

#### Abmessungen

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Gewicht netto:         | 27,2 kg |
| Gewicht brutto:        | 30 kg   |
| Verpackungsmaß Länge:  | 585 mm  |
| Verpackungsmaß Breite: | 350 mm  |
| Verpackungsmaß Höhe:   | 380 mm  |

#### Fördereinrichtung

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Pumpe:                                | SPF 1400        |
| Anschlusstyp:                         | Direktanschluss |
| Nennstrom:                            | 7,3 A           |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe:     | 10 m            |
| Schutzklasse:                         | I               |
| Trockenlaufsicher:                    | ja              |
| Schutzart Pumpe:                      | IP 68 (3m/48h)  |
| Temperaturüberwachung:                | integriert      |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: | 40 °C           |
| Förderhöhe max.:                      | 7 m             |
| Drehzahl:                             | 1370 U/min      |
| Leistung P1:                          | 1,6 kW          |
| Leistung P2:                          | 1,1 kW          |
| Betriebsart:                          | S3 - 50 %       |

#### Steuerung

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Netzfrequenz:     | 50 Hz           |
| Betriebsspannung: | 230 V           |
| Anschlusstyp:     | Direktanschluss |

Nennstrom:

7,3 A