

Austauschpumpe für Pumpstation trockene Aufstellung SPF 4500-S1



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680534

GTIN: 4026092074954

Preisgruppe: 90

Beschreibung

Austauschpumpe Typ SPF 4500-S1 für Pumpstation Aqualift FXL, trockene Aufstellung

Ausführung	
Pumpensteuerung:	Schaltgerät
Allgemeine Merkmale	
Kabellänge:	10 m
Abmessungen	
Gewicht netto:	33,2 kg
Gewicht brutto:	36 kg
Verpackungsmaß Breite:	350 mm
Verpackungsmaß Höhe:	380 mm
Verpackungsmaß Länge:	585 mm
Fördereinrichtung	
Pumpe:	SPF 4500
Anschlusstyp:	Direktanschluss
Nennstrom:	7,5 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	10 m
Schutzklasse:	I
Isolationsklasse:	F
Cos phi - Leistungsfaktor:	0,85
Schutzart Pumpe:	IP 68
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:	40 °C
Förderhöhe max.:	20 m
Drehzahl:	2850 U/min
Leistung P1:	4,2 kW
Leistung P2:	3,5 kW
Betriebsart:	S3 - 50 %

Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):
Typ Anschlussleitung Pumpe:

Absicherung über Schaltgerät 400 V
H07RN-F 7G 1,5 mm²

Steuerung

Netzfrequenz:

50 Hz

Betriebsspannung:

400 V

Anschlusstyp:

Direktanschluss