


## Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 3130-3379 mm, Klasse A/B



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 8740066  
GTIN: 4026092065815  
Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Modular aufbaubar mit einfachen Verbindungssegmenten und 250 und 500 mm hohen Zwischenstücken
- Innovative Wabenstruktur
- Einbau im Grundwasser bis 3000 mm

### Beschreibung

Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

#### Ausführung

Hinweis Einbau:

maximale Einbautiefe 5000 mm in Kombination mit Technikmodul beachten

#### Allgemeine Merkmale

Farbe:

schwarz

Material:

PE-HD

Norm:

EN 13598-2

Einbausituation:

Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand:

in Teilen zur bauseitigen Montage (Steighilfen sind werksseitig vormontiert)

Zulassung:

Z-42.1-527

Servicepartner kaufbar:

Nein

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen                            |                             |
| Gewicht netto:                         | 213 kg                      |
| Gewicht brutto:                        | 246 kg                      |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante | 3000 mm                     |
| Bodenteil:                             |                             |
| Einbautiefe:                           | 3130 - 3379 mm              |
| Art der Höhenverstellbarkeit:          | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge:                                 | 1200 mm                     |
| Breite:                                | 1200 mm                     |
| Verpackungsmaß Länge:                  | 2400 mm                     |
| Verpackungsmaß Breite:                 | 1200 mm                     |
| Verpackungsmaß Höhe:                   | 2200 mm                     |
| Behälter/Grundkörper                   |                             |
| Zulauf max. Anbohrung (DN):            | 150 mm                      |
| Lichte Weite Behälter (LW):            | 1000 mm                     |
| Lichte Weite Einstieg (LW):            | 600 mm                      |
| Abdeckungsmerkmale                     |                             |
| Abdeckungsart:                         | Abdeckplatte rund           |
| Abdeckung Material:                    | Grauguss                    |
| Abdeckung Farbe:                       | schwarz                     |
| Abdeckung Breite:                      | 648 mm                      |
| Abdeckung Höhe:                        | 95 mm                       |
| Abdeckung Länge:                       | 648 mm                      |
| Oberfläche:                            | Grauguss                    |
| Verriegelung:                          | unverriegelt                |
| Belastungsklasse:                      | B 125 (EN 124)              |
| Dichtheit:                             | tagwasserdicht              |