

## Probenahmeschacht Typ München, DN 200, Klasse D



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 915763/120D-1000

GTIN: 4026092097748

Preisgruppe: 60

### Beschreibung

Probenahmeschacht zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, Zu- und Auslauf zum Anschluss an SML-Rohr nach DIN 19522, Aufsatzstück mit Klemmring, inklusive Aushebeschlüssel. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.

#### Allgemeine Merkmale

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Farbe:                  | schwarz |
| Material:               | PE-HD   |
| Servicepartner kaufbar: | Ja      |

#### Abmessungen

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Gewicht netto:                | 115 kg                      |
| Gewicht brutto:               | 115 kg                      |
| Gefällesprung:                | 160 mm                      |
| Einbautiefe:                  | 825 - 1335 mm               |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge:                        | 1600 mm                     |
| Verpackungsmaß Länge:         | 1550 mm                     |
| Verpackungsmaß Breite:        | 1310 mm                     |
| Verpackungsmaß Höhe:          | 1155 mm                     |

#### Behälter/Grundkörper

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: | 100 mm  |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:  | 275 mm  |
| Auslauf Nennweite (DN):                     | 200 mm  |
| Zulauf Nennweite (DN):                      | 100 mm  |
| Lichte Weite Behälter (LW):                 | 1200 mm |
| Lichte Weite Einstieg (LW):                 | 610 mm  |

#### Abdeckungsmerkmale

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Abdeckungsart:      | Abdeckplatte |
| Abdeckung Material: | Grauguss     |
| Abdeckung Farbe:    | schwarz      |

Belastungsklasse:  
Dichtheit:

D 400 (EN 124)  
geruchsdicht