

## Zubehör

Ecolift XL Mono/Duo

### Kompressor-Set zur Lufteinperlung

**Kompatibilität:**

zur Verwendung in Kombination mit Hebeanlagen und Pumpstationen mit pneumatischer Niveauerfassung: verhindert Verschmutzungen, vermeidet Kondensatbildung im Druckschlauch, ermöglicht den Betrieb der Anlagen bei Druckschlauchlängen > 10 m – 30 m

**Inklusive:** Anschluss-T-Stück, 20 m Druckschlauch



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
----------	---------------	----

28 048	1/-	5
--------	-----	---

### PE-Druckschlauch (Meterware)

680 071	1/-	9
---------	-----	---

### Außenschaltschrank

**Kompatibilität:**

zum Einbau von Schaltgeräten, Modem, Heizung, Warnleuchte im Außenbereich

**Gesamthöhe:** 1740 mm  
(Artikel 97 724: 1790 mm)

**Höhe:** 870 mm (über Bodenniveau)

**Hinweis**

- Vorkonfektionierung auf Anfrage +49 (0) 8456 / 27-463
- weitere individuelle Lösungen siehe Kapitel Pumpentechnik



Bodenniveau

### für Schaltgerät, Heizung, Warnleuchte

Breite/Tiefe in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
--------------------	----------	---------------	----

460/320	97 716	1/-	3
---------	--------	-----	---

### für Heizung und Druckleitung

590/320	97 714	1/-	3
---------	--------	-----	---

### für Schaltgerät, Modem, Heizung, Warnleuchte

785/320	97 723	1/-	3
---------	--------	-----	---

### für Schaltgerät, Modem, Heizung, Warnleuchte und Druckleitung

1115/320	97 724	1/-	3
----------	--------	-----	---

### Umrüstsatz Pegelsonde

**Kompatibilität:** Ecolift XL



Kabellänge	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
------------	----------	---------------	----

10 m	681 046	1/-	9
------	---------	-----	---

30 m	681 047	1/-	9
------	---------	-----	---