

Technischacht LW 1000 mit Zugang LW 800

zur Kombination mit Technikmodul *Aqualift F XL* und *Aqualift S XL*

Material: Kunststoff Polyethylen PE-HD

Einbau: ins Erdreich; beständig bei Einbau ins Grundwasser bis 3000 mm

Ausführung:

- Schachtringe mit montierten Steighilfen
- Konus mit teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück
- Abdeckungen aus Edelstahl
- alle für die Montage erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeile

Auslieferung: in Einzelementen

Anmerkung: Abdeckungen tagwasserdicht

Hinweis: weitere Einbautiefen, Aufsatzstücke und Abdeckungen Klasse B/D auf Anfrage +49 (0) 8456 / 27-463

Planungsinformationen:

Seite 136 – 137




Abb.: Artikel 874 01 58




Abb.: Artikel 874 00 02



Abb.: Artikel 874 01 22



Abb.: Artikel 874 00 20

Abdeckung rund

Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	PG
Klasse K 3		
T 1: 375 – 624	874 01 22	3
T 2: 625 – 874	874 01 23	3
T 3: 875 – 1124	874 01 24	3
T 4: 1125 – 1374	874 01 25	3
T 5: 1375 – 1624	874 01 26	3
T 6: 1625 – 1874	874 01 27	3
T 7: 1875 – 2124	874 01 28	3
T 8: 2125 – 2374	874 01 29	3
T 9: 2375 – 2624	874 01 30	3
T 10: 2625 – 2874	874 01 31	3
T 11: 2875 – 3124	874 01 32	3
T 12: 3125 – 3374**	874 01 33	3
T 13: 3375 – 3624**	874 01 34	3
T 14: 3625 – 3874**	874 01 35	3
T 15: 3875 – 4124**	874 01 36	3

Abdeckung eckig

Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	PG
Klasse B		
T 1: 620 – 869	874 01 41	3
T 2: 870 – 1119	874 01 42	3
T 3: 1120 – 1369	874 01 43	3
Klasse D		
T 1: 620 – 869	874 01 58	3
T 2: 870 – 1119	874 01 59	3
T 3: 1120 – 1369	874 01 60	3

Abdeckung eckig

Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	PG
Klasse A/L 15, nicht befleisbar, rutschhemmend		
T 1: 396 – 645	874 00 04	3
T 2: 646 – 895	874 00 10	3
T 3: 896 – 1145	874 00 16	3
T 4: 1146 – 1395	874 00 22	3
T 5: 1396 – 1645	874 00 28	3
T 6: 1646 – 1895	874 00 34	3
T 7: 1896 – 2145	874 00 40	3
T 8: 2146 – 2395	874 00 46	3
T 9: 2396 – 2645	874 00 52	3
T 10: 2646 – 2895	874 00 58	3
T 11: 2896 – 3145	874 00 64	3
T 12: 3146 – 3395**	874 00 70	3
T 13: 3396 – 3645**	874 00 76	3
T 14: 3646 – 3895**	874 00 82	3
T 15: 3896 – 4145**	874 00 88	3

Klasse A/L 15, befleisbar

T 1: 411 – 660	874 00 02	3
T 2: 661 – 910	874 00 08	3
T 3: 911 – 1160	874 00 14	3
T 4: 1161 – 1410	874 00 20	3
T 5: 1411 – 1660	874 00 26	3
T 6: 1661 – 1910	874 00 32	3
T 7: 1911 – 2160	874 00 38	3
T 8: 2161 – 2410	874 00 44	3
T 9: 2411 – 2660	874 00 50	3
T 10: 2661 – 2910	874 00 56	3
T 11: 2911 – 3160	874 00 62	3
T 12: 3161 – 3410**	874 00 68	3
T 13: 3411 – 3660**	874 00 74	3
T 14: 3661 – 3910**	874 00 80	3
T 15: 3911 – 4160**	874 00 86	3

** Einbautiefe T 12 – 15
max. Einbautiefe 5000 mm in Kombination mit Technikmodulen beachten

** Einbautiefe T 12 – 15
max. Einbautiefe 5000 mm in Kombination mit Technikmodulen beachten