Zubehör

KESSEL AG

Pumpfix F / Staufix FKA / Staufix SWA / Controlfix

Spitzenden und Muffen		Nennweite	ArtNr.	Stück Ka./Pa.	PG
Material: Kunststoff Kompatibilität: Modulset-Versionen Ausführung: abnehmbare Stutzen beidseitig und in unterschiedlichen Dimensionen montierbar	Spitzende	DN 100 DN 125 DN 150 DN 200*	83 081 83 082 83 083 83 084	1/- 1/- 1/- 1/-	30 30 30 30
	Muffe	DN 100 DN 125 DN 150 DN 200*	83 085 83 086 83 087 83 088	1/- 1/- 1/- 1/-	30 30 30 30

^{*}Zu-/Auslauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150

Hygiene/Geruchsschutz		Abdeckung	ArtNr.	Stück Ka./Pa.	PG
Ablaufkörper Material: Kunststoff Kompatibilität: für Rückstaupumpanlage <i>Pumpfix F</i> zum Einbau in die Bodenplatte	für niedrigsten Einbau	schwarz grau	680 796 680 798	1/- 1/-	90 90
Zusätzlich zu bestellen: Multistop: Geruchs-, Schaum- und Ungeziefersperre	Multistop Ø 120		48 500	1/-	40
Ablaufkörper Material: Kunststoff Kompatibilität: für Rückstaupumpanlage Pumpfix F	50 mm	schwarz grau	680 795 680 797	1/- 1/-	90
zum Einbau in die Bodenplatte Zusätzlich wahlweise zu bestellen: Multistop: Geruchs-, Schaum- und Ungeziefersperre	Multistop Ø 120		48 500	1/-	40
<i>Megastop:</i> Mechanischer Geruchsverschluss inkl. Haarsieb für KESSEL-Aufsatzstücke	Megastop		48 550	1/-	40
Geruchsverschluss: Sperrwasserhöhe 50 mm. Bei Einsatz Entlüftung notwendig!	Geruchsverschluss		680 696	1/-	90
Hygiene			ArtNr.	Stück Ka./Pa.	PG
Material: Kunststoff	Haarsieb		48 700	1/-	10