

Zubehör

Ecolift XL Mono/Duo

Kompressor-Set zur Lufteinperlung

Kompatibilität:

zur Verwendung in Kombination mit Hebeanlagen und Pumpstationen mit pneumatischer Niveauefassung: verhindert Verschmutzungen, vermeidet Kondensatbildung im Druckschlauch, ermöglicht den Betrieb der Anlagen bei Druckschlauchlängen > 10 m – 30 m

Inklusive: Anschluss-T-Stück,
20 m Druckschlauch



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
----------	---------------	----

28 048	1/-	20
--------	-----	----

PE-Druckschlauch (Meterware)

680 071	1/-	90
---------	-----	----

Freiluftsäule

Kompatibilität:

zum Einbau von Schaltgeräten, Modem, Heizung, Warnleuchte im Außenbereich

Gesamthöhe: 1740 mm

(Artikel 97 724: 1790 mm)

Höhe: 870 mm (über Bodenniveau)

Hinweis

- Vorkonfektionierung auf Anfrage
+49 (0) 8456 / 27-463
- weitere individuelle Lösungen siehe Kapitel Pumpentechnik
- bei starker Sonneneinwirkung auf die Freiluftsäule empfehlen wir die Montage eines optionalen Kühlgerätes



für Schaltgerät, Heizung, Warnleuchte

Breite/Tiefe in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
--------------------	----------	---------------	----

460/320	97 716	1/-	60
---------	--------	-----	----

für Heizung und Druckleitung

590/320	97 714	1/-	60
---------	--------	-----	----

für Schaltgerät, Modem, Heizung, Warnleuchte

785/320	97 723	1/-	60
---------	--------	-----	----

für Schaltgerät, Modem, Heizung, Warnleuchte und Druckleitung

1115/320	97 724	1/-	60
----------	--------	-----	----

Peltier-Kühlgeräteset

Kompatibilität: für die seitliche Montage an KESSEL-Freiluftsäulen

Inklusive: Netzteil, Thermostat

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
----------	---------------	----

681 148	1/-	60
---------	-----	----

Umrüstsatz Pegelsonde

Kompatibilität: Ecolift XL



Kabellänge	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
------------	----------	---------------	----

10 m	681 046	1/-	90
------	---------	-----	----

30 m	681 047	1/-	90
------	---------	-----	----